

INFORMATION PRODUIT



Prenez un temps d'avance,
choisissez le **R32** !



Application

Maison individuelle, appartement.

Avantages produits

- Fluide frigorigène R32 à faible impact environnemental
- Auto-restart
- Télécommande simplifiée
- Flux 4D
- Economique classe A++
- Haute efficacité avec SEER > 6 et SCOP > 4
- Fonctionne jusqu'à -15°C



Réversible

Référence UI				GSX-IDU-009	GSX-IDU-012
Puissance restituée	Calorique		kW	2,8	3,5
	Frigorique		kW	2,5	3,2
Puissance absorbée	Chaud	nominal	kW	0,755	0,970
	Froid	nominal	kW	0,805	0,997
Débit d'air		Si/PV/GV/TGV	m³/h	330/430/490/560	290/410/480/560
Niveaux de pression sonore	à 1m	Si/PV/GV/TGV	dB(A)	24/32/36/39	24/34/37/42
Dimensions	Unité seule	L x H x P	mm	790x275x200	790x275x200
Poids de l'unité	Unité seule	Net	kg	9	9
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Chaud/Froid	Label		A+ / A++	A+ / A++
	Chaud/Froid	Pdesign (climat temp.)	kW	2,60/2,50	3,20/3,20
	Chaud/Froid	SCOP/SEER		4,00/6,10	4,00/6,10
Code article				455.517	455.521

Référence UE				GSX-ODU-009	GSX-ODU-012
Niveaux de pression sonore (à 1m)			dB(A)	52	52
Débit d'air			m³/h	1600	2200
Dimensions	Unité seule	L x H x P	mm	776x540x320	848x596x320
Poids de l'unité	Unité seule	Net	kg	29,5	31
Plage de fonctionnement température extérieure	Chaud		°CBS	-15~24	-15~24
	Froid		°CBS	-15~43	-15~43
Raccordements frigorifiques	Longueur/déniv.	UE-UI max.	m/m	15/10	20/10
	Liquide/gaz	diamètre	"	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Raccordements électriques	Alimentation		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Câble liaison	int./ext.	mm²	4G1,0	4G1,0
Protection	Disjoncteur		A	3,15	3,15
Code article				455.501	455.505