

INSTALLATION FRIGORIFIQUE AU CO₂ : L'OFFRE FRITEC



1

CHOISISSEZ VOTRE GROUPE DE CONDENSATION AU CO₂
En fonction de la puissance frigorifique totale de l'installation

Copeland
EazyCool

8,72 kW*



OME-4MTL-5X
100.891

11,81 kW*



OME-4MTL-7X
100.893

14,65 kW*



OME-4MTL-9X
100.895

* Puissances frigorifiques avec température ambiante 32°C, température évaporation -10°C, température aspiration 0°C et fréquence du compresseur 50Hz.

Puissance frigorifique à 50 Hz en kW avec surchauffe à l'aspiration de 10 K, et sans sous refroidissement de liquide.

MHP

TRI

R744

Q_o = Puissance frigorifique

Reference	T _{ext} / To	kW			Code article
		-15	-10	-5	
OME-4MTL-05X	32	7,07	8,72	10,68	100.891
	38	6,07	7,57	9,30	
OME-4MTL-07X	32	9,76	11,81	14,34	100.893
	38	8,24	10,21	12,41	
OME-4MTL-09X	32	11,80	14,65	17,33	100.895
	38	10,04	12,35	14,98	

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Références	Dimensions			Poids	Tuyauteries		Réservoir	Ventilation mono 220 V 50 Hz				Pression sonore à 1 m
	H	L	P		Aspi	Liquide		Liquide	Nb x Ø	Puissance	Débit	
	mm	mm	mm	kg	"	"	l	mm	W	m ³ /h	V	dB(A)
OME-4MTL-05X	1120	1574	900	440	3/4	1/2	20	1 x 710	280	7100	240	42
OME-4MTL-07X	1120	1574	900	440	3/4	5/8	20	1 x 710	660	11950	240	42
OME-4MTL-09X	1120	1574	900	440	7/8	5/8	25	1 x 710	660	11950	240	42



2

CHOISISSEZ VOTRE OU VOS ÉVAPORATEUR(S) AU CO₂

Une offre complète selon vos applications et vos besoins.

Kelvion



PMS jusqu'à 90 bar selon modèle et option



PMS 80 bar

SP

Évaporateurs cubiques



KDC

Évaporateurs double flux



DEA/B

Évaporateurs plafonniers



TC

Évaporateurs cubiques



FRIGA-BOHN

PMS 60 bar

3C-A

Évaporateurs cubiques



TA

Évaporateurs double flux



MR

Évaporateurs plafonniers



MH

Évaporateurs plafonniers



3

CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES



[PMS 120 bar]

VANNE À BOISSEAU TVC
Toute la gamme TVC // 758.380 à 758.396



[PMS 90 bar]

CLAPET DE RETENUE
-50°C +140°C
NRV 10s H // 623.564



SOUAPE DE SÉCURITÉ
-40°C +130°C Pression de tarage : 80 bar
3030E/410C800 // 756.763



[PMS 90 bar]

DÉTENDEUR AKVH
-20°C +55°C
AKVH10-0 // 621.841



RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE
-50°C +120°C
AK-CC 550 A // 617.948

01

02

03

04

05

Photographies non contractuelles

SIÈGE : 13 rue des Frères Lumière ECKBOLSHEIM – 67087 STRASBOURG Cedex 2
TÉL. 03 88 10 26 10 – Fax 03 88 10 26 46

E-mail : info@fritec.fr – Internet : www.fritec.fr

NOS AGENCES : Ajaccio - Anney - Avignon - Bastia - Béziers - Bordeaux (Pessac) - Bordeaux (Bègles) - Bourges - Clermont-Ferrand - Gemenos - La Possession (La Réunion) - Lille - Limoges - Lyon (Venissieux) - Lyon (Villeurbanne) - Marseille - Mayotte - Montpellier - Nancy - Nantes - Nice - Nîmes - Orléans - Paris 77 - Paris 92 - Paris 94 - Pau - Perpignan - Reims - Rennes - Saint-Etienne - Saint-Pierre (La Réunion) - Strasbourg - Toulouse - Vitrolles - Disco Algérie